

CUIDADOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Limpeza da estrutura:

- Não usar detergentes ou qualquer outro produto químico;
- O assento deve ser bem lavado;
- Usar água corrente e secar com pano limpo, deixá-lo aberto até que esteja completamente seco.

Instruções de conservação:

- Verifique periodicamente as peças para certificar-se que não apresenta quebras ou rachaduras, especialmente após quedas involuntárias;
- Troque-as caso seja necessário;
- Não armazene este assento elevatório sob luz solar direta, que pode acelerar a degradação do material.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

- Este assento elevatório é destinado para crianças a partir de 6 meses e que sentem-se sozinhas e com peso de até 15kg.
- Somente pode ser utilizado em cadeiras dotadas de encosto rígido e firme.
- **ATENÇÃO:** Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso;
- **ATENÇÃO:** Nunca deixe a criança sozinha sem a supervisão de um adulto;
- **ATENÇÃO:** Utilize sempre o cinto de segurança;
- **ATENÇÃO:** Não podem ser utilizados acessórios não aprovados pelo fabricante;
- **ATENÇÃO:** Sempre utilize a tira entrepernas em combinação com o cinto abdominal;
- Este assento somente deve ser instalado em cadeiras dotadas de encosto firme e rígido e não pode ser instalada em bancos, banquetas ou similares não dotados de encosto;
- Caso tenha dificuldade em abrir ou fechar este assento elevatório, não force e releia as instruções;
- Antes de colocar a criança no assento, certifique-se que o mesmo esteja montado e travado corretamente. (siga as instruções de montagem no manual);
- Este assento elevatório foi projetado e fabricado para ser usado por crianças com peso de até 15kg. O uso deste por crianças com peso acima do recomendado pode acarretar danos a sua estrutura e comprometer a segurança;
- Este assento somente pode ser utilizado por crianças que já consigam sentar-se sozinhas, com idade aproximada de 6 meses;
- Nunca o utilize caso alguma peça esteja quebrada ou faltando;
- Nunca permita que duas crianças utilizem simultaneamente o assento. Este produto foi projetado para ser usado somente por uma criança de cada vez;
- Não permita que crianças utilizem este assento como brinquedo;
- Não deixe a criança brincar ou pendurar-se no assento;
- Não permita que crianças subam ou desçam desassistidas do assento;
- Assegure-se que o corpo da criança esteja longe de qualquer parte móvel quando for ajustar o assento;
- Não deixe o assento desmontado ou parcialmente montado e colocado solto ao alcance de crianças, pois pode cair, machucando-as;
- **CUIDADO:** Nunca deixe a criança desacompanhada, sem cinto de segurança ou de pé sobre o assento;
- Não coloque mais de 9kg sobre a bandeja;
- Não coloque líquidos quentes na bandeja, evitando risco de ferimentos à criança;
- Inspeção periodicamente as condições do assento para certificar-se que não existem peças quebradas ou rachadas, e que o cinto de segurança está em perfeito funcionamento;
- Guarde sempre o assento fora do alcance das crianças;
- **ATENÇÃO:** Mantenha o saco plástico da embalagem longe do alcance das crianças, evitando assim o perigo de asfixia.

Produzido na China com exclusividade para:

dzieco by Galzerano
Via Prefeito Jurandyr Paixão, 700
CEP 13481-149 - Limeira - SP - Brasil
Caixa Postal 184 - www.dzieco.com.br
Tel.: 19 3404-3030 - Fax: 19 3404-3031




Galzerano
O lugar do seu bebê.

Revisão 02 - Julho/2017

Manual de Instruções

ZYCE II

dzieco



1 INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Para abrir o assento, solte a trava (fig. 1) retirando a bandeja do assento (fig. 2); Levante o encosto totalmente, e ouvirá um "click" quando o mesmo atingir a posição correta e travar (fig. 3). Para ajustar a altura do assento, aperte simultaneamente os 2 botões localizados nas laterais, enquanto levanta o assento até a altura desejada (fig. 4).

ADVERTÊNCIA: Assegure-se que os botões voltaram à posição original (saltado para fora), indicando que encontra-se travado.

2 INSTALAÇÃO NA CADEIRA

ATENÇÃO: Este assento somente pode ser usado em cadeira com encosto firme e rígido. Para instalar o assento elevatório na cadeira, coloque-o sobre o assento da cadeira (fig. 1) e ajuste a altura do assento elevatório à altura desejada. Passe a tira de trás do encosto por trás do encosto da cadeira, certificando-se que não ficou torcida e afivele-a (fig. 2). Puxe a outra ponta da tira para que também fique bem ajustado. Passe a tira por baixo do assento da cadeira e afivele-a (fig. 3). Pressione-a contra o assento enquanto puxa e ajusta a outra ponta da tira, de forma que fique bem firme.

ATENÇÃO: Assegure-se que o assento elevatório está correta e firmemente ajustado à cadeira e totalmente estável antes de colocar a criança.

3 INSTALAÇÃO DA BANDEJA

Para instalar a bandeja no assento, alinhe os dois lados da bandeja nos encaixes do braço do assento (fig. 1) e encaixe a bandeja para baixo até ouvir um "click" (fig. 2). Para remover a bandeja, puxe para fora simultaneamente as travas localizadas de cada lado da bandeja e levante-a totalmente para fora (fig. 3).

4 INSTALAÇÃO DO ACOLCHOADO

Para instar o acolchoado, basta vestir a vira traseira do encosto do acolchoado na parte de cima do encosto plástico (fig. 2), deixando as fitas sintéticas por cima do tecido.

5 REGULAGEM DO CINTO DE SEGURANÇA

Coloque a criança no assento elevatório e insira cada uma das linguetas na fivela até que trave, quando ouvirá um "click", certificando-se que as mesmas não ficaram torcidas (fig. 1 e 2). Ajuste o cinto de segurança de forma que fique justo, porém confortável para a criança. Para ajustá-lo, puxe ou afrouxe-o conforme necessário através da fivela de regulagem na lateral da fita. Para abrir o cinto de segurança aperte o botão do meio do corpo do fecho, simultaneamente as linguetas se soltarão (fig. 3).

6 DESMONTAGEM PARA ARMAZENAMENTO / GUARDA

Para desmontar o assento elevatório, solte as tiras que prendem o assento elevatório à cadeira (quadro 2 figura 2 e 3) e retire a bandeja (quadro 3 figura 3). Aperte simultaneamente os 2 botões localizados em cada ponta do braço e simultaneamente abaixe o encosto do assento para a posição fechada (fig. 1 e 2). Pressione simultaneamente os 2 botões de regulagem de altura localizados em cada perna do assento e abaixe o assento (fig. 3 e 4). Posicione a bandeja sobre a parte traseira do encosto e prenda a trava plástica (fig. 5) O produto por ser facilmente carregado usando a alça ou com a mão (fig. 6 e 7).